

Unidad Interior MultiSplit

LINE C6

3 años
GARANTÍA
TOTALES



FUNCIÓN iFEEL

El mando a distancia incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde se encuentra ubicado el mando. De esta forma no se tiene en cuenta la temperatura existente al lado de la unidad interior sino que ésta adaptará la temperatura en función de la temperatura detectada por el mando. Por lo tanto, el usuario podrá ubicar el mando en el lugar en el que desee mantener la temperatura seleccionada en el equipo.

DISPLAY LED INTERACTIVO

Muestra: Temperatura, modo de aire (frío/caliente), estado de funciones (Ej: TURBO on/off), recordatorio limpieza / cambio de filtros.

FUNCIÓN AUTO-SWING VERTICAL

La unidad dispone de oscilación automática de los deflectores verticalmente. De esta manera, se consigue variar automáticamente el ángulo de salida de aire en todas las direcciones.

FUNCIÓN AUTO-DIAGNÓSTICO

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

DISEÑO VANGUARDISTA

En armonía con todos los elementos del hogar.

CONTROL YAN1F

Control de parámetros del equipo: Temperatura, velocidad, iFeel, modo, temporizador...



MODELOS

Alimentación Eléctrica

V,F,HZ

TWHM09L2-C6D-I

220-240V
1 Fase ~ 50Hz

TWHM12L2-C6D-I

220-240V
1 Fase ~ 50Hz

TWHM18L4-C6D-I

220-240V
1 Fase ~ 50Hz

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,5	3,2	4,6	
		Frig/h	2150	2752	3956	
		Btu/h	8530	10918	15695	
	Consumo	W	780	997	1430	
		Corriente	A	3,6	4,5	6,34
		SEER	W/W	6,10	6,10	6,10
Clasificación Energética		Frío	A++	A++	A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,8	3,4	5	
		Kcal/h	2408	2924	4300	
		Btu/h	9553	11600	17060	
	Consumo	W	775	942	1380	
		Corriente	A	3,5	4,4	6,12
		SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+	

CARACTERÍSTICAS

Nivel sonoro	SH/H/M/L/SL	Db(A)	40/36/34/29/22	42/37/35/29/22	45/41/37/33/25
Caudal aire	SH/H/M/L/SL	m³/h	480/370/320/210	560/480/410/290	850/720/610/520
Temperatura de operación		°C	16~30	16~30	16~30
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A	R410A
Perímetro climatizable (según condiciones de sala)		m²	23	28	40

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones	Netas (An x Al x Pr)	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x224
	Brutas (An x Al x Pr)	mm	852x355x273	852x355x273	1041x383x320
Peso	Neto/bruto	Kg	9 / 11	9 / 11	13,5 / 16,5

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Conexiones eléctricas	Alimentación	-	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	-	3 x 1,5 + T (Apantallado)	3 x 1,5 + T (Apantallado)	3 x 1,5 + T (Apantallado)

Código EAN

8436553747604

8436553747611

8436553747628

